

Hydraulic

ISO 220 AW



Nuestro producto **Nurex Hydraulic ISO 220 AW** pertenece a una serie de aceites industriales antidesgaste de alto desempeño, desarrollado para sistemas hidráulicos. Formulado con bases lubricantes de altas calidad, y un paquete de aditivos de última tecnología, que le imparten gran resistencia a la oxidación (OD), efectiva protección antifricción / antidesgaste (AW) y óptimas características antiespumantes y de separación de agua.

Cumple con las especificaciones DENISON HF-2, HF-0; CINCINNATI P-68, P-69; VICKERS M-2950-S, I-286-S3, DIN 51524 Parte II; AFNOR NFE 48-603(HM).

Beneficios



Propiedades antidesgaste, anti herrumbre y antioxidante, que aumentan la vida útil del equipo y reducen costos de operación.



Buenas propiedades demulsificantes y antiespumantes, que ayudan a la separación rápida de agua y control de la espuma, que se genera al interior de los sistema.



Excelente filtrabilidad, que le ayuda a prevenir la obstrucción en los filtros, incluso en presencia de agua.



Compatible con los diferentes materiales metálicos y sintéticos usados en sistemas hidráulicos.



Excelente estabilidad térmica, que previene que el producto varíe sus propiedades durante los cambios de temperatura generados por la operación.

Aplicaciones



Equipos hidráulicos para construcción, prensas y máquinas que cuentan con cierto desgaste debido al tiempo de uso.



Cojinetes, engranajes reductores y tijeras de apoyo para tubos.

Propiedades y Especificaciones

	Nurex Hydraulic ISO 220 AW
Grado ISO	220
Color	Ámbar
Contenido de agua (%)	0
Dimulsibilidad (mL, mL, mL, min)	40-40-0-5
Corrosión en lámina de cobre	1a
Índice de viscosidad	96
Número ácido (mg KOH/g)	0.4
Punto de inflamación (°C)	220
Secuencia de espumas I, II, III (ASTM 892)	0/0; 20/0; 0/0
Viscosidad del aceite a 40°C (cSt)	220

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, dirígete a la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS