

Motor

15W40 CI-4 SL



Nuestro producto **Nurex Motor 15W-40 CI-4 SL**, es un aceite de alto desempeño, color rojo, desarrollado para brindar excelente lubricación a los motores diesel de trabajo pesado, con o sin sistema de recirculación de gases de escape (EGR).

Formulado con bases parafínicas altamente refinadas grupo II, mejoradores de índice de viscosidad y aditivos de última generación que proveen excelente protección a motores diesel y gasolina, alta detergencia y dispersancia, para el control de depósitos y lodos, ahorro energético y control de emisiones.

Cumple con los niveles de calidad CI-4, CH-4, CG-4, SL, SJ y los requerimientos de los fabricantes de equipos ACEA E7-12, MB p228.3 Blanket Approval, MTU Category 2, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, Renault RLD-2, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Caterpillar ECF-2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1.

Beneficios



Contienen aditivos alcalinos que ayudan a neutralizar los ácidos formados durante la combustión y que generan corrosión y desgaste en el motor, aumentando su vida útil



Excelente estabilidad térmica y química, que disminuye la formación de gomas, lacas y ácidos, así como el espesamiento del aceite



Mejora la economía de combustible y reduce el consumo de lubricante



Bajo punto de fluidez, que le permite desplazarse por el motor, aún en condiciones de muy baja temperatura y mantiene sus propiedades durante el arranque en frío



Resistencia superior a mantener la viscosidad y alta estabilidad al corte



Posee alta detergencia y dispersancia, que le provee un excelente control de hollín, evitando que se acumulen depósitos que puedan interferir con el funcionamiento del motor

Aplicaciones



Motores diesel de aspiración natural y turboalimentados, con o sin sistema EGR



Vehículos de transporte pesado de carga, minería, construcción y agrícolas



Flotas de buses, camiones y vehículos de transporte urbano



Para motores que requieran equipos de categorías de servicio API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 y CF 4, o anteriores

Propiedades y Especificaciones

	Nurex Motor 15W40 CI-4 SL
Color	Rojo
Corrosión en lámina de cobre	1a
Grado API	CI-4 SL
Grado SAE	15W40
Gravedad específica a 25°C	0.87
Índice de viscosidad	138
Número básico (mgKOH/g)	9.6
Punto de fluidez (°C)	-24
Punto de inflamación (°C)	232
Secuencia de espumas I, II, III (ASTM 892)	0/0; 20/0; 0/0
Viscosidad del aceite a 100°C (cSt)	14.2

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS