

Motor

15W40 CK-4



Nuestro producto **Nurex Motor 15W40 CK-4**, es un aceite de alta calidad y color rojo, desarrollado para brindar excelencia en lubricación a motores diésel modernos de alta potencia, con bajas emisiones contaminantes, sistemas de postratamiento de alto desempeño y eficiencia energética.

Formulado con bases altamente refinadas grupo II y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, ofreciendo la mejor protección contra el desgaste, y extendiendo la vida útil del motor, además de un mayor rendimiento y economía de combustible.

Cumple requerimientos técnicos de fabricantes de equipos originales OEM y las exigencias ambientales de bajas emisiones y ahorro energético. Es altamente compatible con versiones anteriores y cumple o excede los requisitos de las categorías de servicio API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 y CF 4.

Beneficios



El contenido de aditivos alcalinos, ayuda a neutralizar los ácidos formados durante la combustión y que generan corrosión y desgaste en el motor, que a su vez logra aumentar su vida útil y sus componentes



Excelente estabilidad térmica y química, que disminuye la formación de gomas, lacas y ácidos, así como el espesamiento del aceite



Excelente control de hollín y propiedades antidesgaste



Bajo punto de fluidez, que le permite desplazarse por el motor, aún en condiciones de muy baja temperatura



Resistencia superior a mantener la viscosidad y alta estabilidad al corte

Aplicaciones



Motores diesel de aspiración natural y turboalimentados, con o sin sistema EGR



Vehículos de transporte pesado de carga, minería, construcción y agrícolas



Flotas de buses y camiones



Para motores que requieran equipos de categorías de servicio API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 y CF 4, o anteriores

Características de rendimiento

Nurex Motor 15W40 CK-4

NIVEL DE CALIDAD

Ensayo de motores y banco de pruebas*

API CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4

Caterpillar ECF-3

Mack EOS-4.5

Cummins CES 20086

Ford WSS-M2C171-F1

Volvo VDS 4.5

Detroit Diesel DDC 93K222

MB 228.31

Man 3575

Man 3275

Renault VI RLD-4

Deutz DQC III-10

ACEA E9-16

MTU 2.1

*Nuestro producto **Nurex Motor 15W40 CK-4** cumple con los requerimientos presentados por el fabricante de los equipos presentados.

@nurexbyproquimsa



Propiedades y Especificaciones

	Nurex Motor 15W40 CK-4
Color	Rojo
Corrosión en lámina de cobre	1a
Grado API	CK-4
Grado SAE	15W40
Gravedad específica a 25 °C	0.87
Índice de viscosidad	135
Número básico (mgKOH/g)	9.9
Punto de fluidez (°C)	-33
Punto de inflamación (°C)	236
Secuencia de espumas I, II, III (ASTM 892)	0/0; 10/0; 0/0
Viscosidad del aceite a 100°C (cSt)	14.5

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS