

Hydraulic

ISO 68



Nuestro producto **Nurex Hydraulic ISO 68**, es un aceite industrial de color rojo, translúcido y formulado con una mezcla de aceites básicos de alta calidad, que garantizan su nivel de viscosidad (grado ISO 68).

Este producto se recomienda en aplicaciones industriales, para sistemas hidráulicos de baja y media presión, que enfrentan condiciones de operación leves en equipo móvil o industrial.

Beneficios



Lubrica y protege las piezas contra la herrumbre y la corrosión



Su baja compresibilidad, impide que se generen cambios de volúmenes por presiones generadas por la operación



Su buena estabilidad térmica, evita que el producto varíe sus propiedades, durante los cambios de temperatura generados por la operación



Bajo punto de congelación

Aplicaciones



En general en sistemas hidráulicos que operan en condiciones normales y no severas, cumpliendo a satisfacción su función lubricante y transmisora de potencia en sistemas cerrados

Propiedades y Especificaciones

Nurex Hydraulic ISO 68

Color	Rojo
Contenido de agua (% peso)	0
Corrosión en lámina de cobre	1a
Grado ISO	68
Índice de viscosidad	90
Número ácido	< 0.5
Punto de fluidez (°C)	-15
Punto de inflamación (°C)	230
Viscosidad a 40°C (cSt)	68

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS