

Bentonite EP

2/320



Nuestro producto **Nurex Bentonite EP 2/320** es una grasa lubricante color ámbar, textura suave y de alto desempeño, con espesante inorgánico a base de *Arcilla Bentonita*, dispersada con aceites minerales altamente refinados con viscosidad ISO 320.

Se recomiendan para la lubricación de equipos industriales y automotores que operan en condiciones extremas, es decir, con temperaturas mayores a 230°C (446 °F). Contienen aditivos que les imprimen cualidades de extrema presión, adherencia, inhibición de corrosión y herrumbre, así como también untuosidad en todas las superficies aplicadas.

Beneficios

Bentonite EP 2/320



Protege las superficies metálicas, formando una película lubricante que soporta cargas moderadas, durante periodos largos (aún a temperaturas elevadas)



Alto punto de goteo, que le permite operar en condiciones de temperaturas elevadas, manteniendo su estabilidad térmica



Resistencia a la acción lavadora del agua y a la humedad excesiva, ideal para uso en ambientes que presentan estas características



Su estabilidad al almacenamiento le permite mantenerse por largos periodos de tiempos, sin que se generen cambios significativos en sus propiedades iniciales

Aplicaciones

Bentonite EP 2/320



Lubricación de equipo automotor e industrial, donde se requiera una grasa térmicamente estable



Hornos de secado



Plantas de cemento



Plantas de vidrio



Acerfías



Rodamientos a altas temperaturas

@nurexbyproquimsa



Propiedades y Especificaciones

	Nurex Bentonite EP 2/320
Color	Ambar
Corrosión en lámina de cobre	2b
Ensayo de lavado por agua (% masa)	>1
Grado NGLI	2
Separación aceite (42h a 40°C)	0,18
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C (10/mm)	275
Pruebas de carga de soldadura (Kg-F)	250
Punto de goteo (°C)	>304
Tipo de espesante	Bentonita
Viscosidad del aceite a 40°C (cSt)	320

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS