

Open Gear

Asphalt EP 5/1000



Nuestro producto **Nurex Open Gear Asphalt EP 5/1000**, es un lubricante de tipo asfáltico viscoso, color negro, textura suave y brillante, formulado a partir de fracciones pesadas del petróleo y aceites básicos de alta calidad, con aditivos que le aportan cualidades de extrema presión (EP) y mejoran sus propiedades anti herrumbre, anticorrosión y adherencia.

Diseñado para proporcionar excelente desempeño en engranajes abiertos, que trabajan en tiempos prolongados a bajas revoluciones, debido a su adhesividad natural.

Beneficios



Es altamente resistente al agua, protege contra la herrumbre, corrosión, oxidación y partículas contaminantes presentes en el aire.



Excelente adhesividad natural, que le permite fijarse a las superficies, manteniendo la película lubricante.



Químicamente estable a temperaturas bajas y moderadamente altas, lo que no permite que sus propiedades se alteren significativamente.



Baja inflamabilidad, que le permite operar a temperaturas moderadamente altas.

Aplicaciones



Formuladas para la aplicación en servicios pesados, a bajas velocidades y altas cargas.



Cadenas de transmisión en trapiches y equipo minero.



Especialmente formulada para ser empleada en lubricación de engranajes abiertos, de bajas revoluciones y en lugares donde se necesite excelente adhesividad.



Cables y malacates de palas mecánicas.



Molinos en la industria cementera, azucarera y del papel.



Guayas de los puentes y grúas.

@nurexbyproquimsa



Características de rendimiento

	Normas	Nurex Open Gear Asphalt EP 5/1000
Color	No Aplica	Negro
Contenido de agua (% peso)	ASTM D95	0
Prueba de carga de soldadura (método cuatro bolas) (kg-F)	ASTM D2783	250
Punto de inflamación (°C)	ASTM D92	230
Viscosidad del aceite a 100°C (cSt)	ASTM D445	1000

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:

Exposición al sol

Exposición al agua

Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS

