


# Open Gear

## Asphalt EP 2/150



Nuestro producto **Nurex Open Gear Asphalt EP 2/150**, es un lubricante de tipo asfáltico fluido, color negro, textura suave y brillante, formulado a partir de fracciones pesadas del petróleo y aceites básicos de alta calidad, con aditivos que le aportan cualidades de extrema presión (EP) y mejoran sus propiedades anti herrumbre, anticorrosión y adherencia.

Diseñado para proporcionar excelente desempeño en engranajes abiertos, que trabajan en tiempos prolongados a bajas revoluciones, debido a su adhesividad natural.

## Beneficios



Es altamente resistente al agua, protege contra la herrumbre, corrosión, oxidación y partículas contaminantes presentes en el aire.



Excelente adhesividad natural, que le permite fijarse a las superficies, manteniendo la película lubricante.



Químicamente estable a temperaturas bajas y moderadamente altas, lo que no permite que sus propiedades se alteren significativamente.



Baja inflamabilidad, que le permite operar a temperaturas moderadamente altas.

## Aplicaciones



Formuladas para la aplicación en servicios pesados, a bajas velocidades y altas cargas.



Cadenas de transmisión en trapiches y equipo minero.



Especialmente formulada para ser empleada en lubricación de engranajes abiertos, de bajas revoluciones y en lugares donde se necesite excelente adhesividad.



Cables y malacates de palas mecánicas.



Molinos en la industria cementera, azucarera y del papel.



Guayas de los puentes y grúas.

## Características de rendimiento

	Normas	Nurex Open Gear Asphalt EP 2/150
Color	No Aplica	Negro
Contenido de agua (% peso)	ASTM D95	0
Prueba de carga de soldadura (método cuatro bolas) (kg-F)	ASTM D2783	250
Punto de inflamación (°C)	ASTM D92	230
Viscosidad del aceite a 100°C (cSt)	ASTM D445	150

### Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

### Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



### Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS