

# Motor

## 4T 20W50 SL JASO MA-2



Nuestro producto **Nurex Motor 4T 20W50 SL JASO MA-2**, es un aceite lubricante multigrado de alto desempeño y color ámbar, diseñado para ser utilizado en motocicletas de 4 tiempos.

Su formulación es un balance químico entre sus bases parafínicas altamente refinadas, más un paquete de aditivos que le imparte excelentes características de lubricidad, detergencia y baja emisión de humo o taponamientos del sistema de escape.

Posee una viscosidad SAE para 20W50 y cumple los requerimientos de la norma JASO T 903:2023 para motos de 4 tiempos MA/MA-2.

Consulte el manual de su motocicleta para el correcto grado de viscosidad.



## Beneficios



Excelente protección del motor



Mantiene limpio el motor, prolongando su vida útil



Lubricación inmediata en arranque en frío



Buena estabilidad térmica y contra la oxidación



Asegura alto desempeño y confiabilidad, aún bajo condiciones severas de operación

## Aplicaciones



Para todo tipo de motocicletas cuatro tiempos, que requieren lubricantes con categoría de servicio JASO T 903:2023 MA y MA-2



Ofrece protección durante el funcionamiento del sistema de embrague y caja de cambios



Nivel de calidad API SL, SJ, SG y SF

# Propiedades y Especificaciones

PROPIEDAD	NORMA	UNIDAD	NUREX MOTOR 4T 20W50 SL JASO MA-2
Grado SAE	NTC 1295	No aplica	20W50
Grado API	NTC 1295	No aplica	SL
Jaso	T903	No aplica	MA/MA-2
Color	Visual	No aplica	Ámbar
Corrosión	ASTM D130	Según Tabla ASTM	1a
Gravedad específica a 25°C	ASTM D4052	Adimensional	0.88
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	220
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt	19
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt	176
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Adimensional	122
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-26
Número básico	ASTM D2896	mg KOH/g	6.2
Secuencia de espuma I, II, III	ASTM D892	ml	10/0; 20/0; 10/0
Viscosidad aparente CCS a -15°C	ASTM D5293	cP	9,000

## Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

## Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



## Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS